ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 36 W/2700 K

LUMILUX® T8 | G13 duyuna sahip, 26 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

- Kamu binaları
- Ofis aydınlatması
- Endüstri
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Sokak aydınlatması
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Kanıtlanmış lamba teknolojisi

Ürün özellikleri

- Çok iyi lümen sürekliliği: Lambanın kullanım ömrü boyunca %90
- İyi renksel geriverim indeksi
- Dimlenebilir

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	36 W
Anma Watt değeri	36.00 W
Nominal gerilim	220 V
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

Fotometrik veriler

Işık akısı	3350 lm
Işık verimliliği	93 lm/W
25 °C'de ışık akısı	3350 lm
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.91
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.89
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar
Anma lamba verimliliği (standart	93 lm/W

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1200.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	1200 mm
Çap	26,00 mm
Tüp çapı	26 mm
Maksimum çap	26 mm
Ürün ağırlığı	176,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	25.0 °C

Ömrü

Kullanım ömrü	18000 h [1)]

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
Çalışma modu LLMF/LSF	50 Hz

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	4.4 mg

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet
Kısılabilir	Evet

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	L 36W/827LUMILU

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G13
Uzunluk	1200,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	26.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	26.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321012074	Sleeves 1	1,215 mm x 29 mm x 29 mm	0.18 g	1.02 dm^3
4008321012081	Shipping box 25	1,241 mm x 151 mm x 153 mm	4.80 g	28.67 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.