ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 30 W/4000 K

LUMILUX® T8 | G13 duyuna sahip, 26 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

- Kamu binaları
- Ofis aydınlatması
- Endüstri
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Sokak aydınlatması
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Kanıtlanmış lamba teknolojisi

Ürün özellikleri

- Çok iyi lümen sürekliliği: Lambanın kullanım ömrü boyunca %90
- İyi renksel geriverim indeksi
- Dimlenebilir

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	30 W
Anma Watt değeri	30.00 W
Nominal gerilim	220 V
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

Fotometrik veriler

25 °C'de ışık akısı	2400 lm
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	840
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	894.60 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	895,00 mm
Çap	26,00 mm
Tüp çapı	26 mm
Ürün ağırlığı	130,00 g

Ömrü

Kullanım ömrü	16000 h [1)]

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	3.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	L 30W/840LUMILU

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G13
Uzunluk	895,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	26.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	26.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321013743	Sleeves 1	910 mm x 29 mm x 29 mm	150.00 g	0.77 dm^3
4008321013750	Shipping box 25	955 mm x 151 mm x 153 mm	4014.00 g	22.06 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.