ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOSPOT 111 SST 4000 35 W 12 V 24° G53

HALOSPOT 111 SUPERSTAR 4000 | 111 mm alüminyum reflektörlü halojen spot lambalar



Kullanım alanları

- Giriş aydınlatması
- Genel aydınlatma
- Mağazalar
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar
- Ofisler, kamu binaları

Ürün avantajları

- Konvansiyonel halojen lambalara kıyasla IRC teknolojisi sayesinde %30'a varan enerji tasarrufu
- Parlak odak aydınlatması
- Standart sürüme kıyasla önemli derecede daha düşük CO_2 salımları
- Parlamayı azaltma ve kullanım kolaylığı için kapak
- Optimum aydınlatma ve azaltılmış saçılma için yeni yüksek teknolojili reflektör
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- UV filtresi

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 4.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

- Duy: G53
- Çap: 111 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	35 W
Anma Watt değeri	35.00 W
Nominal gerilim	12 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	50 W
Nominal akım	3,10 A
Güç faktörü λ	1,00

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	4200 cd
Işık akısı	440 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	440 lm
Işık verimliliği	12 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.75
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2900 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1029
Anma tepe şiddeti	4200 cd



349647_HAL_IRC_ALU

Işık teknik verileri

Işık açısı	24 °
Isınma süresi (60 %)	0.00 s
Başlama süresi	0.0 s

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	58.00 mm
Çap	111,0 mm
Maksimum çap	111 mm
Ürün ağırlığı	61,5 g

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G53
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	reflektör
Ürün markası	Konnektörler kullanıldığında reflektörün kenarında ek bir tutucu gereklidir. / Bazı dimerler ile birlikte gürültü üretebilir. Önerilen çözüm: OSRAM DALI MCU ile OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM kullanın

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	38.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HMGS//UBIB-35-12-G53-111/24
Sipariş referansı	47832 ECO SST

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER
Yönsüz veya yönlü	DLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G53
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Kamaşma engelleyici koruma	Evet
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Uzunluk	67,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	111.0 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	111.0 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.444
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.406
Işıma açısı uyumu	DAR_KONİ_90
EPREL Kimliği	1337694
Model numarası	A34924D,A34924D,A34924D

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349647_HAL_IRC_ALU

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321201201	Katlanabilir kutu 1	112 mm x 86 mm x 87 mm	92.50 g	0.84 dm^3
4008321201218	Shipping box 6	275 mm x 130 mm x 185 mm	684.00 g	6.61 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.