ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOSTAR ST 20 W 12 V G4

HALOSTAR STAR | Pim soketli, düşük gerilimli halojen lambalar



Kullanım alanları

- Mutfak aydınlatması
- Ayna aydınlatması
- Okuma aydınlatması
- Giriş aydınlatması
- Mağazalar
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar
- Ofisler, kamu binaları

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Devrim niteliğinde yeni armatür tasarımları için inanılmaz küçük boyutlar
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- UV filtresi

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Duy: G4, GY6.35



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	20 W
Anma Watt değeri	20.00 W
Nominal gerilim	12 V

Fotometrik veriler

Işık akısı	300 lm
Işık verimliliği	15 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2800 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1028
UV koruması	Evet



349642_HAL_NV_UVS

Işık teknik verileri

Başlama süresi	0.0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	33.00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	30,0 mm
Çap	10,00 mm
Ürün ağırlığı	1,1 g

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	50000

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G4
Cıvasız	Evet

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	20.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
Sipariş referansı	64425 ST AX 20W

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G4
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	33,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	10.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	10.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.452
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.409
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	714468
Model numarası	AC35299

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Güvenlik tavsiyesi

– Kırılmış lambaya dokunmayın.
– Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	CE Declaration HAL LOW VOLT

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349642_HAL_NV_UVS

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321201836	Kabarcık 2	140 mm x 120 mm x 14 mm	11.58 g	0.24 dm^3
4008321201843	Shipping box 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	204.50 g	3.16 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.