ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 58 W/62

Colored T8 | G13 duyuna sahip, renkli, 26 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

- Dekoratif uygulamalar
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Restoranlar
- Oteller
- Vurgu aydınlatması

Ürün avantajları

- Uygun maliyetli yaratıcı aydınlatma ve dekorasyon için ideal
- Lambanın tüm uzunluğu boyunca dengeli ışık dağılımı

Ürün özellikleri

- Ortalama kullanım ömrü: Ön ısıtmalı elektronik balast ile 20.000 saat
- Dimlenebilir

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	58 W
Anma Watt değeri	58.00 W
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

Fotometrik veriler

Işık akısı	3100 lm
Işık verimliliği	51 lm/W
25 °C'de ışık akısı	3100 lm
Işık rengi (gösterimi)	Sarı
Işık rengi	62
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.93
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.91
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.89
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.88
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.86
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar
Anma lamba verimliliği (standart	66 lm/W



349640_FL_62_ChipControl

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1500.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	1500 mm
Çap	26,00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Tüp çapı	26 mm
Maksimum çap	26 mm
Ürün ağırlığı	297,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	25.0 °C

Ömrü

Kullanım ömrü	18000 h [1)]
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.50
Çalışma modu LLMF/LSF	HF

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	2.3 mg

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji tüketimi	67.83 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	L 58W/62

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G13
Uzunluk	1500,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	26.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	26.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Güvenlik tavsiyesi

- Plastik manşonlu lambalar, ortam sıcaklığı aralığı: -10…+80 °C
- Plastik manşonlu lambalar, maksimum raf ömrü: 0…30 °C'de 5 yıl
- Plastik manşonlu lambalar, ortalama kullanım ömrüne (B50) ulaşıldıktan sonra değiştirilmelidir.
- In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp
- Under standard conditions acc. IEC (free burning, 25 - 40°C ambient temperature) a typical increase of the emitted radiation power in the wavelength range < 500 nm up to 3 mW/klm per 10,000 hours of operation was determined. This corresponds to approx. 0.1% of the total emitted radiation power. This increase depends on the operation conditions. For applications in photo sensitive areas, routine maintenance is necessary because the increase of the emitted radiation power in the wavelength range < 500 nm.This must include verification of the amount of short wavelength light emitted, and, if required, lamp replacement.

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349640_FL_62_ChipControl

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321232748	Unpacked 1	1,515 mm x 25 mm x 25 mm	297.00 g	0.95 dm^3
4008321232755	Shipping box 12	1,566 mm x 71 mm x 202 mm	4124.00 g	22.46 dm^3

lojistik_veri_metni

Referanslar/Linkler

- Sistem garantisi ve garanti ziyaretinin şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için www.ledvance.com/system-guarantee adresini ziyaret ediniz.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.