ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 58 W/840 SPS

LUMILUX SPLIT® control T8 | G13 duyuna sahip, kırılmaz, 26 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

- Endüstri
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Sokak aydınlatması
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Hassas üretim alanlarında (gıda endüstrisi gibi) kirlenmenin önlenmesine yardımcı olur
- Özel FEP kaplaması sayesinde optimum kırılma koruması
- Kapalı uç kapakları, IEC 61549'un gereksinimlerinin ötesinde ek koruma sağlar
- Manşonun ömrü, ortalama lamba ömrü ile aynıdır.
- HACCP konseptlerinin üretimden sunuma kadar uygulanmasının desteklenmesi

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Çok iyi lümen sürekliliği: Lambanın kullanım ömrü boyunca %90




Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	58 W
Anma Watt değeri	61.80 W
Nominal gerilim	110 V
Nominal akım	0,67 A

Fotometrik veriler

Işık akısı	5140 lm
Işık verimliliği	83 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	840
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.96
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.94
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.93
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.91
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.91
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.89



349615_FL_840

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1514.20 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	1500 mm
Çap	26,00 mm
Tüp çapı	26 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün ağırlığı	207,00 g

Ömrü

Kullanım ömrü	18000 h [1)]
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.50
Kullanım ömrü B50	20000 h

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	3.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	62.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FD-58/40/1B-E-G13-26/1500
Sipariş referansı	L 58W/840 SPS

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER_FL
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G13
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	1514,20 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	26.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	26.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,380
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,380
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546382
Model numarası	AC34157

ekipman_aksesuarları

- Açık ve kapalı armatürlerde kullanımı uygun

Güvenlik tavsiyesi

- Plastik manşonlu lambalar, ortam sıcaklığı aralığı: -10…+80 °C
- Plastik manşonlu lambalar, maksimum raf ömrü: 0…30 °C'de 5 yıl
- Plastik manşonlu lambalar, ortalama kullanım ömrüne (B50) ulaşıldıktan sonra değiştirilmelidir.
- In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077897-EN-00 - T8
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349615_FL_840

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321232922	Unpacked 1	1,514 mm x 26 mm x 26 mm	306.50 g	1.02 dm^3
4008321232939	Shipping box 12	1,576 mm x 191 mm x 71 mm	3887.00 g	21.37 dm^3

lojistik_veri_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.