ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR Standard | Pim soketli, düşük gerilimli halojen lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Mutfak aydınlatması
- Ayna aydınlatması
- Okuma aydınlatması
- Giriş aydınlatması
- Mağazalar
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar
- Ofisler, kamu binaları

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Devrim niteliğinde yeni armatür tasarımları için inanılmaz küçük boyutlar
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- UV filtresi
- Cıva içermez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	50 W
Anma Watt değeri	50.00 W
Nominal gerilim	12 V

Fotometrik veriler

Işık akısı	925 lm
Işık verimliliği	18 lm/W
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1030
UV koruması	Evet

Işık teknik verileri

Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	44.00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	30,0 mm
Çap	12,00 mm
Ürün ağırlığı	2,12 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GY6.35
Cıvasız	Evet

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
Sipariş referansı	64440 ST

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GY6.35
Uzunluk	44,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321277022	Katlanabilir kutu 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	5.12 g	0.04 dm^3
4008321277039	paket 10	115 mm x 50 mm x 70 mm	51.20 g	0.40 dm^3
4008321277046	Shipping box 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	1197.00 g	10.03 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.