ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HQI-BT 400 W/N/SI

POWERSTAR HQI®-T | Kapalı armatürler için quartz teknolojisine sahip metal halide lambalar



Kullanım alanları

- Fabrikalar ve atölyeler
- Spor salonları ve çok amaçlı salonlar
- Endüstriyel kurulumlar
- Tersane ve liman tesisleri
- Manevra garları, konteyner aktarma tesisleri
- Binalar, anıtlar, köprüler
- Sadece kapalı armatürlerde kullanımı onaylanmış
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Basit lamba kullanımı için E40 vidalı duy
- UV filtresi sayesinde IEC 61167'ye göre maksimum izin verilen eşiğin önemli ölçüde altında UV değerleri

Ürün özellikleri

- POWERSTAR® quartz teknolojisi
- Işık renkleri: nötr beyaz (N), gün ışığı (D)

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	400 W
Anma Watt değeri	392.60 W
Nominal gerilim	220 V
Nominal akım	3250 mA
50 Hz'de PFC kondansatörü	45 µF

Fotometrik veriler

Işık akısı	33700 lm
Işık verimliliği	82 lm/W
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	66
Işık rengi	640
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.77
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.60
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.56
Anma lamba verimliliği (standart	100 lm/W

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	285.00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	160,0 mm
Çap	67,00 mm
Ürün ağırlığı	200,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max. izin verilen dış ampul sıcaklığı	400 °C
Max.izin verilen duy kenarı sıcaklığı	250 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.98
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
Kullanım ömrü B50	9000 h
Çalışma modu LLMF/LSF	50 Hz

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E40

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Cıva içeriği	60.7 mg
Cıvasız	Hayır
Tasarım / sürüm	Temizlemek

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır
Yanma konumu	Herhangi
Kapalı armatür gerekli	Evet

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	HQI-BT 400W/N/S

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E40
Uzunluk	285,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	67.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	67.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

- Kurulumdan önce elektrik bağlantısını kesin.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.

İNDİRİLENLER

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321278425	1	63 mm x 63 mm x 325 mm	238.00 g	1.29 dm^3
4008321278432	Shipping box 12	314 mm x 246 mm x 359 mm	3451.00 g	27.73 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.