ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HAL CL A 57 W 240 V B22D

HALOGEN CLASSIC A | Klasik ampul şeklinde halojen lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Ambiyans aydınlatması
- Giriş aydınlatması
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar

Ürün avantajları

- Konvansiyonel akkor lambalar yerine basitçe doğrudan kullanılabilir
- Akkor lamba ile aynı hoş ışık kalitesi
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Cıva içermez
- UV filtresi

Ürün özellikleri

- %100 dimlenebilir
- Mükemmel renksel geriverim (R_a: 100)
- Ortalama ömür: 2.000 saat

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	57 W
Anma Watt değeri	57.00 W
Nominal gerilim	240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	75 W
Güç faktörü λ	1,00

Fotometrik veriler

Işık akısı	915 lm
Işık verimliliği	16 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.80
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2800 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1028



349634_HAL_HV_AK

Işık teknik verileri

Isınma süresi (60 %)	0.00 s
Başlama süresi	0.0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	96.00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	73,0 mm
Çap	55,00 mm
Maksimum çap	56 mm
Ürün ağırlığı	31,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	50000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Ampul

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	D
Enerji tüketimi	57.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HSGSA/C/UB-57-240-B22D-73
Sipariş referansı	64544 A ECO SST

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	93,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	55.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	55.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349634_HAL_HV_AK

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321403339	Katlanabilir kutu 1	97 mm x 56 mm x 56 mm	40.00 g	0.30 dm^3
4008321403346	Shipping box 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	910.00 g	7.03 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.