ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HQI-T 2000 W/D

POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W | Kapalı armatürler için metal halide lambalar



Kullanım alanları

- Fabrikalar ve atölyeler
- Spor salonları ve çok amaçlı salonlar
- Endüstriyel kurulumlar
- Havaalanları
- Tersane ve liman tesisleri
- Manevra garları, konteyner aktarma tesisleri
- Sadece kapalı armatürlerde kullanımı onaylanmış
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Basit lamba kullanımı için E40 vidalı duy
- UV filtresi sayesinde IEC 61167'ye göre maksimum izin verilen eşiğin önemli ölçüde altında UV değerleri

Ürün özellikleri

- POWERSTAR® quartz teknolojisi
- Işık renkleri: nötr beyaz (N), gün ışığı (D)

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	2000 W
Nominal gerilim	230 V
Ateşleme gerilimi	4….5 kVp [1)]
Çalışma modu	Geleneksel kontrol dişlisi (CCG) ve ateşleyici
Nominal akım	10300 mA
50 Hz'de PFC kondansatörü	85 µF
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	85 lm/W

1) Minimum / Maksimum

Fotometrik veriler

Işık akısı	180000 lm
Işık verimliliği	85 lm/W
Renk sıcaklığı	7250 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	872
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	85 lm/W
UV koruması	Evet

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	430.00 mm
Uzunluk	430,00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	265,0 mm
Çap	106,00 mm
Ürün ağırlığı	580,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max. izin verilen dış ampul sıcaklığı	500 °C
Max.izin verilen duy kenarı sıcaklığı	250 °C

Ömrü

Kullanım ömrü B50	9000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E40
Cıva içeriği	170.0 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Tasarım / sürüm	Temizlemek
Ürün markası	Genel aydınlatma için uygun değil

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır
Yanma konumu	p30
Kapalı armatür gerekli	Evet
Sıcak yeniden başlatma	Hayır

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	MT/UB-2000/972-E/E/SL-E40-106/430/H
Sipariş referansı	HQI-T 2000W/D E

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	502828_HQI_T_1000W_2000W_D

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321526809	Round wrap 1	465 mm x 130 mm x 130 mm	775.00 g	7.86 dm^3
4008321526816	Shipping box 4	275 mm x 270 mm x 525 mm	3724.00 g	38.98 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.