ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 32 W/865 G10Q

LUMILUX® T9 C | G10Q duyuna sahip, 29 mm dairesel floresan lambalar



Kullanım alanları

- Kamu binaları
- Restoranlar
- Endüstri
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller

Ürün avantajları

- Gölgesiz mükemmel eş dağılımlı aydınlatma

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Tek uçlu yuvarlak floresan lamba
- Dimlenebilir

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	32 W
Anma Watt değeri	32.00 W
Nominal gerilim	84 V
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

Fotometrik veriler

Işık akısı	2200 lm
Işık verimliliği	68 lm/W
25 °C'de ışık akısı	2150 lm
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Soğuk Gün Işığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80…89
Işık rengi	865
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar



349641_FL_865

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	304.80 mm
Çap	305 mm
Tüp çapı	29 mm
Ürün ağırlığı	192,00 g

Ömrü

Kullanım ömrü	6300 h

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G10q
Cıva içeriği	3.0 mg
Tasarım / sürüm	LUMILUX versiyonu

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FSC-32/865-E-G10q-29/305
Sipariş referansı	L 32W/865 C G10

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G10q
Uzunluk	305,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	305 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	305 mm

ekipman_aksesuarları

– Elektronik ve konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349641_FL_865

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321530783	Sleeves 1	309 mm x 306 mm x 38 mm	322.00 g	3.59 dm^3
4008321530790	Shipping box 12	452 mm x 323 mm x 320 mm	4305.00 g	46.72 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.