ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 36 W/6500 K

LUMILUX® T8 | G13 duyuna sahip, 26 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

- Kamu binaları
- Ofis aydınlatması
- Endüstri
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Sokak aydınlatması
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Kanıtlanmış lamba teknolojisi

Ürün özellikleri

- Çok iyi lümen sürekliliği: Lambanın kullanım ömrü boyunca %90
- İyi renksel geriverim indeksi
- Dimlenebilir

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	36 W
Anma Watt değeri	36.00 W
Nominal gerilim	103 V
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

Fotometrik veriler

Işık akısı	3250 lm
Işık verimliliği	90 lm/W
25 °C'de ışık akısı	3250 lm
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥77
Işık rengi	765
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.96
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.94
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.93
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.91
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.91
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.89
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar
Anma lamba verimliliği (standart	90 lm/W

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1200.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	1200 mm
Çap	26,00 mm
Tüp çapı	26 mm
Maksimum çap	26 mm
Ürün ağırlığı	160,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	25.0 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Kullanım ömrü	18000 h [1)]
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.50
Çalışma modu LLMF/LSF	HF

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	2.5 mg

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet
Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji tüketimi	42.37 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	L 36W/865LUMILU

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G13
Uzunluk	1200,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	26.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	26.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321544292	Sleeves 1	1,215 mm x 29 mm x 29 mm	194.00 g	1.02 dm^3
4008321544308	Shipping box 25	1,253 mm x 151 mm x 153 mm	5326.00 g	28.95 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.