ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 22 W/865 G10Q

LUMILUX® T9 C | G10Q duyuna sahip, 29 mm dairesel floresan lambalar



Kullanım alanları

- Kamu binaları
- Restoranlar
- Endüstri
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller

Ürün avantajları

- Gölgesiz mükemmel eş dağılımlı aydınlatma

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Tek uçlu yuvarlak floresan lamba
- Dimlenebilir






Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	22 W
Anma Watt değeri	22.90 W
Nominal gerilim	62 V
Nominal akım	0,4 A

Fotometrik veriler

Işık akısı	1150 lm
Işık verimliliği	50 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	865
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.72
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.67
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.65
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.63



349641_FL_865

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	209.00 mm
Çap	216 mm
Tüp çapı	29 mm
Ürün ağırlığı	124,4 g

Ömrü

Kullanım ömrü	6300 h [1)]

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.83
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.62
Kullanım ömrü B50	9000 h

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G10q
Cıva içeriği	4.8 mg
Tasarım / sürüm	LUMILUX versiyonu

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	23.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FSC-22/865-E-G10q-29/216
Sipariş referansı	L 22W/865 C G10

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER_FL
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G10q
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	209,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	216 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	216 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,313
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,337
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546413
Model numarası	AC34188

ekipman_aksesuarları

– Elektronik ve konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349641_FL_865

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321581105	Sleeves 1	225 mm x 212 mm x 38 mm	192.80 g	1.81 dm^3
4008321581112	Shipping box 12	450 mm x 238 mm x 227 mm	2708.60 g	24.31 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.