ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX T/E PLUS 42 W/3000 K 135 V GX24q-4

OSRAM DULUX® T/E PLUS | ECG ile çalışan, 4 pimli soketli, 3 tüplü CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstriyel aydınlatma

Ürün avantajları

- Gelişmiş bakım

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Dimlenebilir (%3…100)
- Üç kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Kısaltılmış duy muhafazasına sahip tek uçlu dört pimli GX24q pim soketli duy

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	42 W
Anma Watt değeri	43.00 W
Nominal gerilim	135 V
Nominal akım	320 mA
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

Fotometrik veriler

Işık akısı	3200 lm
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	167.00 mm
IEC standardına göre uzunluk	155 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	152,00 mm
Çap	12,00 mm
Ürün ağırlığı	70,00 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GX24q-4
Cıva içeriği	1.7 mg

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DULUX T/E 42W/8

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GX24q-4
Uzunluk	169,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

ekipman_aksesuarları

– Elektronik balast ile çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321581372	Katlanabilir kutu 1	45 mm x 48 mm x 173 mm	93.00 g	0.37 dm^3
4008321581389	Shipping box 50	504 mm x 239 mm x 188 mm	5084.00 g	22.65 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.