ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX S/E 7 W 4000 K 2G7

OSRAM DULUX® S/E | ECG ile çalışan, 4 pimli soketli, kısa CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar

Ürün avantajları

- Son derece ekonomik
- Yüksek kaliteli ışık
- Gelişmiş bakım
- Düşük güç tüketimi (7 W, 9 W, 11 W)
- Uzun kullanım ömrü
- Son derece yassı

Ürün özellikleri

- Tek kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lambalar
- Tek uçlu dört pimli 2G7 pim soketli duy
- Uygun elektronik balast ile pille, güneş enerjisiyle ve alternatif akımla çalışır.
- Dimlenebilir değil



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	7 W
Anma Watt değeri	7.10 W

Fotometrik veriler

Işık akısı	400 lm
25 °C'de ışık akısı	400 lm
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80…90
Işık rengi	840
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.76
Anma lamba verimliliği (standart	56 lm/W

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	112.00 mm
Çap	12,00 mm
Maksimum çap	11 mm
Ürün ağırlığı	20,5 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	25.0 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Çalışma modu LLMF/LSF	HF

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	2G7
Cıva içeriği	1.3 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet
Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji tüketimi	7.81 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FSD-7/40/1B-E-2G7
Sipariş referansı	DULUX S/E 7W/84

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	2G7
Uzunluk	114,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm

ekipman_aksesuarları

– Elektronik balast ile çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321583574	Katlanabilir kutu 1	38 mm x 22 mm x 127 mm	27.50 g	0.11 dm^3
4008321583581	Shipping box 50	240 mm x 205 mm x 149 mm	1568.00 g	7.33 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.