ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 40 W/840 C G10Q

LUMILUX® T9 C | G10Q duyuna sahip, 29 mm dairesel floresan lambalar



Kullanım alanları

- Kamu binaları
- Restoranlar
- Endüstri
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller

Ürün avantajları

- Gölgesiz mükemmel eş dağılımlı aydınlatma

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Tek uçlu yuvarlak floresan lamba
- Dimlenebilir

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	40 W
Anma Watt değeri	40.00 W
Nominal gerilim	115 V
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

Fotometrik veriler

Işık akısı	3000 lm
Işık verimliliği	75 lm/W
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80…89
Işık rengi	840
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	406.00 mm
Çap	29,00 mm
Ürün ağırlığı	261,00 g

Ömrü

Kullanım ömrü	5000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G10q
Cıva içeriği	3.6 mg
Tasarım / sürüm	LUMILUX versiyonu

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	L 40W/840 C G10

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G10q
Uzunluk	406,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	29.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	29.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

ekipman_aksesuarları

– Elektronik ve konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321646149	Sleeves 1	421 mm x 411 mm x 38 mm	451.00 g	6.58 dm^3
4008321646156	Shipping box 12	452 mm x 436 mm x 431 mm	5865.00 g	84.94 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.