ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX S 11 W 6500 K G23

OSRAM DULUX® S | CCG ile çalışan, 2 pimli soketli, kısa CFLni



Kullanım alanları

- Uygun maliyetli yaratıcı aydınlatma ve dekorasyon için ideal
- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar

Ürün avantajları

- Gelişmiş bakım

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Tek kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lambalar
- Tek uçlu iki pimli G23 pim soketli duy

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	11 W
Anma Watt değeri	11.00 W

Fotometrik veriler

Işık akısı	855 lm
Işık verimliliği	72 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Gün Işığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80…89
Işık rengi	865
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.77
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.72
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.69
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.68
Anma lamba verimliliği (standart	72 lm/W

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	237.00 mm
Çap	12,00 mm
Ürün ağırlığı	35,1 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	25.0 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Çalışma modu LLMF/LSF	50 Hz

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G23
Cıva içeriği	1.4 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet
Kısılabilir	Hayır

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DULUX S 11W/865

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G23
Uzunluk	237,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm

ekipman_aksesuarları

– Konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321664372	Katlanabilir kutu 1	36 mm x 23 mm x 239 mm	45.10 g	0.20 dm^3
4008321664389	Shipping box 10	123 mm x 78 mm x 252 mm	517.00 g	2.42 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.