ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HE 35 W/840

LUMILUX® T5 HE® | 16 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

- Kamu binaları
- Ofisler
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Endüstri
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- LUMILUX® T8'den %20'ye varan daha fazla ekonomik

Ürün özellikleri

- Çok iyi lümen sürekliliği: Lambanın kullanım ömrü boyunca %90
- İyi renksel geriverim indeksi
- Dimlenebilir

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	35 W
Anma Watt değeri	35.50 W
Nominal gerilim	220 V
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	94

Fotometrik veriler

Işık akısı	3320 lm
Işık verimliliği	94 lm/W
25 °C'de ışık akısı	3650 lm
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	840
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.93
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.90
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.89
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	94

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1449.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	1449 mm
Çap	16,00 mm
Tüp çapı	16 mm
Maksimum çap	16 mm
Ürün ağırlığı	115,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	35.0 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.97
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.85
Çalışma modu LLMF/LSF	HF

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G5
Cıva içeriği	1.2 mg
Ürün markası	Sadece elektronik balast çalışmasına uygun / 30…40 °C'lik iç aydınlatma armatürleri için tasarlanmış lamba; 35 °C'de elde edilen optimum ışık akısı

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A+
Enerji tüketimi	39.05 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1449
Sipariş referansı	HE 35W/840

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G5
Uzunluk	1449,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	16.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	16.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321672391	Sleeves 1	1,464 mm x 18 mm x 18 mm	138.00 g	0.47 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321672407	Shipping box 20	1,511 mm x 104 mm x 88 mm	3498.00 g	13.83 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.