ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HQI-T 250 W/D PRO

POWERSTAR HQI®-T | Kapalı armatürler için quartz teknolojisine sahip metal halide lambalar



Kullanım alanları

- Fabrikalar ve atölyeler
- Spor salonları ve çok amaçlı salonlar
- Endüstriyel kurulumlar
- Tersane ve liman tesisleri
- Manevra garları, konteyner aktarma tesisleri
- Binalar, anıtlar, köprüler
- Sadece kapalı armatürlerde kullanımı onaylanmış
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Basit lamba kullanımı için E40 vidalı duy
- UV filtresi sayesinde IEC 61167'ye göre maksimum izin verilen eşiğin önemli ölçüde altında UV değerleri

Ürün özellikleri

- POWERSTAR® quartz teknolojisi
- Işık renkleri: nötr beyaz (N), gün ışığı (D)



Teknik bilgiler


ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	250 W
Anma Watt değeri	260.00 W
Nominal gerilim	105 V
Ateşleme gerilimi	4….5 kVp [1)]
Çalışma modu	Geleneksel kontrol dişlisi (CCG) ve ateşleyici
Nominal akım	3 A
50 Hz'de PFC kondansatörü	32 µF

1) Minimum / Maksimum

Fotometrik veriler

Işık akısı	18000 lm
Işık verimliliği	69 lm/W
Renk sıcaklığı	5500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≤ 87
Işık rengi	855
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.87
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.85
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.81
UV koruması	Evet



384076_HQI_T_D_PRO

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	226.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Işık merkezi uzunluğu (LCL)	150 mm
Çap	46,00 mm
Ürün ağırlığı	150,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max. izin verilen dış ampul sıcaklığı	500 °C
Max.izin verilen duy kenarı sıcaklığı	250 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.98
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.96
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.94
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.88
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Kullanım ömrü B50	16000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E40
Cıva içeriği	21.0 mg
Tasarım / sürüm	Temizlemek

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır
Yanma konumu	Herhangi
Kapalı armatür gerekli	Evet
Sıcak yeniden başlatma	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	260.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	MT/UB-250/952-H/E/SL-E40-46/226
Sipariş referansı	HQI-T 250W/D PR

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	MH

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E40
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	SECOND
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	226,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	46.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	46.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,333
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,340
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546555
Model numarası	AC34329

Güvenlik tavsiyesi

- Kurulumdan önce elektrik bağlantısını kesin.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077886-EN-00 - HQI
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	384076_HQI_T_D_PRO

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321677846	Sleeves 1	51 mm x 51 mm x 260 mm	175.80 g	0.68 dm^3
4008321677853	Shipping box 12	216 mm x 166 mm x 272 mm	2304.00 g	9.75 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.