ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HQI-R 150 W/NDL/FO

POWERSTAR HQI®-R | Kapalı armatürler için quartz teknolojisine sahip metal halide lambalar



Kullanım alanları

- Işık kılavuzu sistemleri
- Sadece kapalı armatürlerde kullanımı onaylanmış

Ürün avantajları

- Yüksek verimli kompakt optik sistemler için
- Optimum ayarlama
- Işık kılavuzunda düşük termal yük
- Basit lamba yenileme
- UV filtresi sayesinde IEC 61167'ye göre maksimum izin verilen eşiğin önemli ölçüde altında UV değerleri

Ürün özellikleri

- POWERSTAR® quartz teknolojisi

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	150 W
Nominal gerilim	151.2 V
Ateşleme gerilimi	3.6…5 kVp [1)]
Çalışma modu	Geleneksel kontrol dişlisi (CCG) ve ateşleyici
Nominal akım	1,8 A
50 Hz'de PFC kondansatörü	20 µF

1) Minimum / Maksimum

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	11000 cd
Açıklığın ışık akısı	5200 lm / 1850 lm
Işık verimliliği	78 lm/W
Renk sıcaklığı	4200 K
Renksel geriverim indeksi Ra	85
Işık rengi	842
UV koruması	Evet

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	93.00 mm
Uzunluk	93,00 mm
Çap	96,00 mm
Ürün ağırlığı	212,00 g

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.55
Kullanım ömrü B50	9000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	2 pins
Cıva içeriği	30.0 mg
Ürün markası	Genel aydınlatma için uygun değil / Sadece görüntü ve video gösterimi uygulamaları içindir

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır
Yanma konumu	p15
Kapalı armatür gerekli	Hayır
Sıcak yeniden başlatma	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji tüketimi	152.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	MR-150/42/1B-H-STECKER-95/93/P15
Sipariş referansı	HQI-R 150W/NDL

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082709-EN-00 - HQI-R
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	502823_HQI_R

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321691262	Katlanabilir kutu 1	144 mm x 130 mm x 129 mm	358.50 g	2.41 dm^3
4008321691279	Shipping box 12	595 mm x 405 mm x 145 mm	4774.00 g	34.94 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.