ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX D/E 13 W/6500 K G24q-1

OSRAM DULUX® D/E | ECG ile çalışan, 4 pimli soketli, 2 tüplü CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

Ürün avantajları

- Son derece ekonomik
- Yüksek kaliteli ışık

Ürün özellikleri

- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu dört pimli G24q pim soketli duy

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	13 W
Anma Watt değeri	13.00 W

Fotometrik veriler

Işık akısı	855 lm
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Soğuk Gün Işığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	865
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.76
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.74
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.73
Anma lamba verimliliği (standart	66 lm/W

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	129.00 mm
Çap	12,00 mm
Maksimum çap	11 mm
Ürün ağırlığı	41,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	25.0 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Çalışma modu LLMF/LSF	HF

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G24q-1
Cıva içeriği	1.3 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji tüketimi	14.30 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DULUX D/E 13W/8

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G24q-1
Uzunluk	131,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm

ekipman_aksesuarları

– Elektronik balast ile çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321830371	Katlanabilir kutu 1	35 mm x 35 mm x 145 mm	49.00 g	0.18 dm^3
4008321830388	Shipping box 10	187 mm x 81 mm x 163 mm	553.00 g	2.47 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.