ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX D/E 18 W/3000 K G24q-2

OSRAM DULUX® D/E | ECG ile çalışan, 4 pimli soketli, 2 tüplü CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

Ürün avantajları

- Son derece ekonomik
- Yüksek kaliteli ışık

Ürün özellikleri

- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu dört pimli G24q pim soketli duy

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	18 W
Anma Watt değeri	18.00 W

Fotometrik veriler

Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Işık rengi	30

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	146.00 mm
Çap	12,00 mm
Ürün ağırlığı	42,00 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G24q-2
Cıva içeriği	2.5 mg

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DULUX D/E 18W/8

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G24q-2
Uzunluk	146,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm

ekipman_aksesuarları

– Elektronik balast ile çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321830418	Katlanabilir kutu 1	36 mm x 36 mm x 160 mm	59.00 g	0.21 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321830425	Shipping box 10	187 mm x 81 mm x 175 mm	665.00 g	2.65 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.