ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX D/E 26 W/865 K G24q-3

OSRAM DULUX® D/E | ECG ile çalışan, 4 pimli soketli, 2 tüplü CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

Ürün avantajları

- Son derece ekonomik
- Yüksek kaliteli ışık

Ürün özellikleri

- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu dört pimli G24q pim soketli duy

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	26 W
Anma Watt değeri	26.00 W

Fotometrik veriler

Işık akısı	1710 lm
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Gün Işığı
Renk sıcaklığı	865 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	886
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.76
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.74
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.73
Anma lamba verimliliği (standart	66 lm/W

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	163.00 mm
Çap	13,00 mm
Maksimum çap	11 mm
Ürün ağırlığı	49,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	25.0 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Çalışma modu LLMF/LSF	HF

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G24q-3
Cıva içeriği	1.3 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji tüketimi	28.60 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DULUX D/E 26W/8

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G24q-3
Uzunluk	165,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	13.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	13.00 mm

ekipman_aksesuarları

– Elektronik balast ile çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321830531	Katlanabilir kutu 1	36 mm x 36 mm x 179 mm	59.00 g	0.23 dm^3
4008321830548	Shipping box 10	187 mm x 81 mm x 196 mm	919.00 g	2.97 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.