ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX D 13 W/6500 K G24d-1

OSRAM DULUX® D | CCG ile çalışan, 2 pimli soketli, 2 tüplü CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

Ürün avantajları

- Gelişmiş bakım

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu iki pimli G24d pim soketli duy

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	13 W
Anma Watt değeri	13.00 W

Fotometrik veriler

Işık akısı	855 lm
25 °C'de ışık akısı	855 lm
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80…89
Işık rengi	865
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.77
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.69
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.68
Anma lamba verimliliği (standart	66 lm/W

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	136.00 mm
Çap	12,00 mm
Maksimum çap	11 mm
Ürün ağırlığı	40,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	25.0 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Çalışma modu LLMF/LSF	50 Hz

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G24d-1
Cıva içeriği	1.3 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji tüketimi	16.23 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DULUX D 13W/865

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G24d-1
Uzunluk	138,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm

ekipman_aksesuarları

– Konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321830838	Katlanabilir kutu 1	35 mm x 35 mm x 145 mm	48.00 g	0.18 dm^3
4058075497436	Shipping box 50	368 mm x 184 mm x 159 mm	2583.00 g	10.77 dm^3
4008321830845	Shipping box 10	187 mm x 81 mm x 163 mm	564.00 g	2.47 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.