ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX D 26 W/2700 K G24d-3

OSRAM DULUX® D | CCG ile çalışan, 2 pimli soketli, 2 tüplü CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

Ürün avantajları

- Gelişmiş bakım

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu iki pimli G24d pim soketli duy

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	26 W
Anma Watt değeri	26.00 W

Fotometrik veriler

Işık akısı	1800 lm
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80…89
Işık rengi	827
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.85
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.78
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.76
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.75
Anma lamba verimliliği (standart	69 lm/W

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	170.00 mm
Çap	13,00 mm
Maksimum çap	11 mm
Ürün ağırlığı	50,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	25.0 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Çalışma modu LLMF/LSF	50 Hz

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G24d-3
Cıva içeriği	1.3 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet
Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji tüketimi	31.35 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DULUX D 26W/827

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G24d-3
Uzunluk	172,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	13.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	13.00 mm

ekipman_aksesuarları

– Konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321830937	Katlanabilir kutu 1	36 mm x 36 mm x 179 mm	60.00 g	0.23 dm^3
4008321830944	Shipping box 10	187 mm x 81 mm x 196 mm	688.00 g	2.97 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.