ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX D 26 W/3000 K G24d-3

OSRAM DULUX® D | CCG ile çalışan, 2 pimli soketli, 2 tüplü CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

Ürün avantajları

- Gelişmiş bakım

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu iki pimli G24d pim soketli duy

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	26 W
Anma Watt değeri	26.00 W

Fotometrik veriler

Işık akısı	1800 lm
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.85
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.78
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.76
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.75
Anma lamba verimliliği (standart	69 lm/W

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	170.00 mm
Çap	13,00 mm
Maksimum çap	11 mm
Ürün ağırlığı	50,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	25.0 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Çalışma modu LLMF/LSF	50 Hz

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G24d-3
Cıva içeriği	1.3 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji tüketimi	31.35 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DULUX D 26W/830

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G24d-3
Uzunluk	172,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	13.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	13.00 mm

ekipman_aksesuarları

– Konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321830951	Katlanabilir kutu 1	36 mm x 36 mm x 179 mm	60.00 g	0.23 dm^3
4008321830968	Shipping box 10	187 mm x 81 mm x 196 mm	685.00 g	2.97 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.