# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# DULUX D 26 W/4000 K G24d-3

OSRAM DULUX® D | CCG ile çalışan, 2 pimli soketli, 2 tüplü CFLni



## Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

## Ürün avantajları

- Gelişmiş bakım

## Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu iki pimli G24d pim soketli duy


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 26 W |
| Anma Watt değeri | 26.00 W |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 1800 lm |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 80…89 |
| Işık rengi | 840 |
| 2.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.85 |
| 4.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.78 |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.76 |
| 8.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.75 |
| Anma lamba verimliliği (standart | 69 lm/W |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 170.00 mm |
| Çap | 13,00 mm |
| Maksimum çap | 11 mm |
| Ürün ağırlığı | 50,00 g |

### SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Max.ışık akısında anma ortam sıc | 25.0 °C |

### Ömrü

| | |
|---|---|
| 2.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 4.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.95 |
| 8.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.81 |
| Çalışma modu LLMF/LSF | 50 Hz |

### EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | G24d-3 |
| Cıva içeriği | 1.3 mg |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| İç mekan kullanımına uygun | Evet |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A |
| Enerji tüketimi | 31.35 kWh/1000h |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | DULUX D 26W/840 |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | G24d-3 |
| Uzunluk | 172,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 13.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 13.00 mm |

## ekipman_aksesuarları

– Konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

## Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4008321830975 | Katlanabilir kutu<br>1 | 36 mm x 36 mm x 179 mm | 60.00 g | 0.23 $dm^3$ |
| 4008321830982 | Shipping box<br>10 | 187 mm x 81 mm x 196 mm | 685.00 g | 2.97 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.