ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DST STICK 15 W/865 220…240 V B22D

OSRAM DULUXSTAR® STICK | Çubuk şeklinde entegre kompakt floresan



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Ev uygulamaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Soğuk ışık renklerine ihtiyaç duyulan her yerde
- Sadece kapalı ve havalandırmalı armatürlere dış mekan kullanımı

Ürün avantajları

- Hızlı yatırım geri dönüşü
- Sıradan ampullere kıyasla %80'e varan daha az enerji tüketimi

Ürün özellikleri

- 2 ışık rengi mevcut: 827 ve 865
- Harekete geçirici ışık rengi LUMILUX® Soğuk Gün Işığı ile de mevcuttur.
- Ortalama ömür: 8.000 saate kadar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	15 W
Anma Watt değeri	15.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	150 mA
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz

Fotometrik veriler

Işık akısı	870 lm
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	865

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	143.00 mm
Çap	41,00 mm
Ürün ağırlığı	66,00 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	1.8 mg
Cıvasız	Hayır

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DSTAR 15W/865 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	143,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	41.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	41.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Güvenlik tavsiyesi

- In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp
- Harici dimerler veya elektronik anahtarlar ile kullanılmasına yönelik değildir.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321875068	Katlanabilir kutu 1	43 mm x 43 mm x 149 mm	0.08 g	0.28 dm^3
4008321875075	Shipping box 20	226 mm x 95 mm x 165 mm	1855.00 g	3.54 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.