ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOLINE SST 48 W 230 V R7S

HALOLINE SUPERSTAR | Tüp duya sahip çift uçlu halojen lambalar



Kullanım alanları

- Giriş aydınlatması
- Yürüyüş yolu aydınlatması
- Bahçe aydınlatması
- Trafik alanları
- Mağazalar
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar
- Ofisler, kamu binaları
- Bir odanın yapısını vurgulamak ve belirtmek için ideal

Ürün avantajları

- Parlak odak aydınlatması
- Standart tüp şeklindeki halojen lambalar yerine doğrudan kullanılabilir
- Standart referans ürüne kıyasla daha düşük termal çıkış
- Transformatör gerekmez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- Dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Duy: R7s



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	48 W
Anma Watt değeri	48.00 W
Nominal gerilim	230 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	60 W
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz

Fotometrik veriler

Işık akısı	700 lm
Işık verimliliği	14 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2800 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1028
UV koruması	Hayır



349635_HAL_ohne_UVS

Işık teknik verileri

Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	78.00 mm
Çap	10,00 mm
Ürün ağırlığı	6,1 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…200 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Tc test noktasında maksimum sıcaklık	350 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	8000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	R7s
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Tüp
Ürün markası	IEC 60357, EN 60357 uyarınca önerilen belirtilen değerlerle sigorta koruması / Dış mekan uygulamaları ve nemli yerlerde kullanım için özel onaylı donanımlar gereklidir. / Teknik ve ışık değerleri değişebilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	48.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HDG-48-230-R7s-74,9
Sipariş referansı	64684 ECO SST

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…85 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	R7s
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
Eşdeğer güç talebi	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Uzunluk	78,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	10.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	10.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.444
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.406
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	714446,1635406
Model numarası	AC35327,AC54063

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	Traditional lamp
PDF	Uygunluk beyanları	Haloline Superstar

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349635_HAL_ohne_UVS

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321977571	Kabarcık 1	17 mm x 140 mm x 120 mm	18.10 g	0.29 dm^3
4008321977588	Shipping box 10	150 mm x 120 mm x 134 mm	257.00 g	2.41 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.