ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOSTAR SST 2000 14 W 12 V G4

HALOSTAR SUPERSTAR 2000 | Pim soketli, düşük gerilimli halojen lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Mutfak aydınlatması
- Okuma aydınlatması
- Giriş aydınlatması
- Mağazalar
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar
- Ofisler, kamu binaları

Ürün avantajları

- Parlak odak aydınlatması
- Devrim niteliğinde yeni armatür tasarımları için inanılmaz küçük boyutlar
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- UV filtresi

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Duy: G4, GY6.35



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	14 W
Anma Watt değeri	14.00 W
Nominal gerilim	12 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	25 W
Güç faktörü λ	1,00

Fotometrik veriler

Işık akısı	210 lm
Işık verimliliği	15 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2900 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1029



349642_HAL_NV_UVS

Işık teknik verileri

Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	33.00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	22.00 mm
Çap	10,0 mm
Ürün ağırlığı	1,2 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G4
Cıvasız	Evet

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Tasarım / sürüm	Tüp

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	14.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HSGST/UB-14-12-G4
Sipariş referansı	67422 ECO ST

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G4
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	33,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	10,0 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	10,0 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.444
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.406
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	714443
Model numarası	AC35355

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	CE Declaration HAL LOW VOLT

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349642_HAL_NV_UVS

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321990181	Kabarcık 1	119 mm x 25 mm x 98 mm	6.33 g	0.29 dm^3
4008321990198	Shipping box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	202.10 g	3.16 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.