ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT 70 | 70 mm alüminyum reflektörlü halojen spot lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Mağazalar
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar
- Ofisler, kamu binaları

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Parlamayı azaltma ve kullanım kolaylığı için kapak
- Köşeleri dik kesilmiş reflektör sayesinde mükemmel ışık dağılımı
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- UV filtresi
- Alüminyum kaplı reflektör sayesinde armatürde büyük ölçüde azaltılmış termal yük
- Cıva içermez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 4.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Diameter: 70 mm



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	50 W
Anma Watt değeri	50.00 W
Nominal gerilim	12 V
Güç faktörü λ	1,00

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	2600 cd
Işık akısı	400 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	510 lm
Işık verimliliği	8 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.75
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2950 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1029
Anma tepe şiddeti	2600 cd
UV koruması	Evet



349627_HAL_UVS_ALU

Işık teknik verileri

Işık açısı	24 °
Isınma süresi (60 %)	0.00 s
Başlama süresi	0.0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	45.60 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Çap	70,5 mm
Maksimum çap	70 mm
Ürün ağırlığı	22,5 g

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	BA15d
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	reflektör

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	54.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HMGS//UB-50-12-BA15D-70/24
Sipariş referansı	41990 FL

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER
Yönsüz veya yönlü	DLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	BA15d
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Evet
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Uzunluk	50,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	70,5 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	70,5 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.444
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.406
Işıma açısı uyumu	DAR_KONİ_90
EPREL Kimliği	1337665
Model numarası	A27588D,A27588D,A27588D

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349627_HAL_UVS_ALU

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300004020	Katlanabilir kutu 1	62 mm x 58 mm x 58 mm	36.00 g	0.21 dm^3
4050300226484	Shipping box 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	396.00 g	2.89 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.