ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 8 W/827

LUMILUX® T5 Short | G5 duyuna sahip, kısa, 16 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Kamu binaları

Ürün avantajları

- Uygun maliyetli yaratıcı aydınlatma ve dekorasyon için ideal

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi




Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	8 W
Anma Watt değeri	7.50 W
Nominal gerilim	56 V
Nominal akım	0,15 A

Fotometrik veriler

Işık akısı	420 lm
Işık verimliliği	56 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX INTERNA
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.74
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.71
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.69



349636_FL_827

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	302.50 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	288,00 mm
Çap	16,00 mm
Tüp çapı	16 mm
Ürün ağırlığı	25,71 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Kullanım ömrü	5600 h [1)]
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Kullanım ömrü B50	10000 h

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G5
Cıva içeriği	2.9 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	8.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FD-8/827-E-G5-16/288
Sipariş referansı	L 8W/827

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER_FL
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G5
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	302,50 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	16.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	16.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,463
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,420
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546314
Model numarası	AC34081

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349636_FL_827

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300008943	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 304 mm	36.00 g	0.11 dm^3
4050300608006	Shipping box 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	973.10 g	3.55 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.