ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX L 24 W/830 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® | ECG/CCG ile çalışan, 4 pimli 2G11 soketli CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

Ürün avantajları

- Tüp şeklinde floresan lambaların uzunluğunun yarısından az

Ürün özellikleri

- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu dört pimli 2G11 pim soketli duy
- Dimlenebilir (%1…100 QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM ile)
- İyi renksel geriverim indeksi




Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	24 W
Anma Watt değeri	24.00 W
Nominal gerilim	87 V
Nominal akım	0,34 A

Fotometrik veriler


Işık akısı	1620 lm
Işık verimliliği	68 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.94
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.88
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.85
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.84
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.81
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.80



349617_FL_830

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	321.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	315 mm
Çap	17,5 mm
Tüp çapı	17,5 mm
Ürün ağırlığı	73,66 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-5…+40 °C

Ömrü

Kullanım ömrü	13000 h [1)]
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.50
Kullanım ömrü B50	20000 h

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	2G11
Cıva içeriği	2.5 mg
Ürün markası	Elektronik ve konvansiyonel balast çalışması için

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	26.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FSD-24/830-E-2G11-43,9/317
Sipariş referansı	DULUX L 24W/830

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	CFLNI
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	2G11
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	321,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	17,5 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	17,5 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,440
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,403
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546504
Model numarası	AC34279

ekipman_aksesuarları

- Standart balastlar ve starterler için uygun
- Elektronik ve konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

- In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077919-EN-00 - DULUX L
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349617_FL_830

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300010762	Katlanabilir kutu 1	27 mm x 46 mm x 347 mm	100.67 g	0.43 dm^3
4050300242187	Shipping box 10	136 mm x 103 mm x 361 mm	1093.75 g	5.06 dm^3

lojistik_veri_metni

Referanslar/Linkler

– Sistem garantisi ve garanti ziyaretinin şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için www.ledvance.com/system-guarantee adresini ziyaret ediniz.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.