ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
NAV-E 70 W/I E27

VIALOX® NAV®-E/I | Dahili ignitörlü, yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar



Kullanım alanları

- Sokaklar
- Dış mekan aydınlatması
- Endüstriyel kurulumlar
- Açık ve kapalı armatürlerde kullanımı uygun
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün özellikleri

- Kullanım ömrü: 3 yıl (günde yaklaşık 11 saat)






Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	70 W
Anma Watt değeri	74.60 W
Nominal gerilim	90 V
Ateşleme gerilimi	0.198 kVp
Çalışma modu	Ateşleyicisiz geleneksel kontrol dişlisi (CCG), ELEKTRONİK KONTROL DİŞLİ (EKG)
Nominal akım	980 mA
50 Hz'de PFC kondansatörü	12 µF

Fotometrik veriler

Işık akısı	5900 lm
Işık verimliliği	79 lm/W
Renk sıcaklığı	2000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≤25
Işık rengi	220
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.86
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.83
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.82
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.81
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.81
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.80
UV koruması	Hayır



384084_NAV_SUPER_4Y

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	155.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Çap	71 mm
Ürün ağırlığı	50,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max. izin verilen dış ampul sıcaklığı	310 °C
Max.izin verilen duy kenarı sıcaklığı	210 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.98
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.97
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.97
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.60
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.85
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.70
Kullanım ömrü B10	14000 h
Kullanım ömrü B5	12000 h
Kullanım ömrü B50	24000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	10.8 mg
Tasarım / sürüm	Kaplanmış
Ürün markası	Sadece NAV balast ile çalıştırın. İgnitör gerekmez

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır
Yanma konumu	Herhangi
Kapalı armatür gerekli	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	75.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	SE-70-H/I/S-E27-71/156
Sipariş referansı	NAV-E 70W/I E27

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	HPS
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	SECOND
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	155,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	71 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	71 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,535
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,420
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546572
Model numarası	AC34364,AC34364

Güvenlik tavsiyesi

- Çalışan ışık kaynağına doğrudan bakmayın: luminaire, luminaire 4 metreden daha yakın bir mesafeden uzun süre doğrudan bakılmaması için konumlandırılmalıdır.
- Kurulumdan önce elektrik bağlantısını kesin.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sprey sudan koruyunuz.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077887-EN-00 - HPS
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE.AYA46.B.85891 29.06.2018-28.06.2023 ROSTEST-Moskva - HPS
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00936_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - HPS

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	384084_NAV_SUPER_4Y

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300015590	Round wrap 1	75 mm x 75 mm x 165 mm	83.00 g	0.93 dm^3
4050300221250	Shipping box 24	360 mm x 285 mm x 355 mm	2039.00 g	36.42 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.