ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX L 36 W/954 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE | ECG/CCG ile çalışan, 4 pimli 2G11 soketli, yüksek renksel geriverimli CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

Ürün özellikleri

- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu dört pimli 2G11 pim soketli duy
- Çok iyi renksel geriverim indeksi:




Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	36 W
Anma Watt değeri	36.00 W
Nominal gerilim	106 V
Nominal akım	0,43 A

Fotometrik veriler


Işık akısı	2200 lm
Işık verimliliği	61 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX DE LUXE Gün Işığı
Renk sıcaklığı	5400 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥90
Işık rengi	954
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.77
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.75
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.73
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.71
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.70
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.68



349630_FL_954

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	415.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	409 mm
Çap	17,20 mm
Tüp çapı	17,5 mm
Ürün ağırlığı	94,29 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-5…+40 °C

Ömrü

Kullanım ömrü	13000 h
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.50
Kullanım ömrü B50	20000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	2G11
Cıva içeriği	3.5 mg
Ürün markası	Elektronik ve konvansiyonel balast çalışması için

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	38.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FSD-36/954-E-2G11-43,9/411
Sipariş referansı	DULUX L 36W/954

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	CFLNI
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	2G11
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	415,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	17.20 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	17.20 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,355
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,350
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546511
Model numarası	AC34286

ekipman_aksesuarları

– Elektronik ve konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077919-EN-00 - DULUX L
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349630_FL_954

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300018461	Katlanabilir kutu 1	26 mm x 46 mm x 442 mm	122.00 g	0.53 dm^3
4050300251622	Shipping box 10	455 mm x 136 mm x 103 mm	1288.67 g	6.37 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.