# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN | Fırın aydınlatmasında kullanılan pim soketli, düşük gerilimli halojen lambalar



## Kullanım alanları

- Pişirme ocakları

## Ürün avantajları

- Konvansiyonel fırın aydınlatmasının ışık veriminin iki ila üç katı
- Yüksek sıcaklıklar için optimum halojen içeriği
- Yüksek sıcaklıklarda güvenilir kontak için temperli pimler
- Piroliz için uygun (izin verilen ortam sıcaklığı 450 °C)





© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 20 W |
| Anma Watt değeri | 20.00 W |
| Nominal gerilim | 12 V |
| Güç faktörü λ | 1,00 |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 300 lm |
| Işık verimliliği | 15 lm/W |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 2800 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 100 |
| Işık rengi | 1028 |
| UV koruması | Evet |




349619_HAL_IRC

### Işık teknik verileri

| | |
|---|---|
| Başlama süresi | 0 s |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 33.00 mm |
| Işık merkezi uzunluğu (LCL) | 22.00 mm |
| Çap | 10,0 mm |
| Ürün ağırlığı | 1,12 g |

### EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | G4 |
| Cıvasız | Evet |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

| | |
|---|---|
| Ürün markası | 300 °C'ye kadar ısı dirençli / Kendinden temizlemeli yüksek sıcaklıkta fırına uygun lamba (Lambalar kapatılmalıdır! Azami ortam sıcaklığı 450 °C) / Sadece korumalı armatürlerde kullanım için |

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Evet |
| Yanma konumu | Herhangi |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | G |
| Enerji tüketimi | 20.00 kWh/1000h |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi | HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22 |
| Sipariş referansı | 64428 OVEN 20W |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Kullanılan aydınlatma teknolojisi | OTHER |
| Yönsüz veya yönlü | NDLS |
| Şebeke veya şebeke dışı | NMLS |
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | G4 |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Renk ayarlı ışık kaynağı | Hayır |
| Zarf | Numara |
| Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Hayır |
| Kamaşma engelleyici koruma | Hayır |
| İlişkili renk sıcaklığı türü | SINGLE_VALUE |
| Eşdeğer güç talebi | Hayır |
| Uzunluk | 33,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 10,0 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 10,0 mm |
| X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı | 0.452 |
| Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı | 0.409 |
| Işıma açısı uyumu | SPHERE_360 |
| EPREL Kimliği | 714455 |
| Model numarası | AC35319 |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.
- Özel evlerde kullanılan konvansiyonel aydınlatmaların yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

## İNDİRİLENLER

| | Belgeler ve sertifikalar | Belge adı |
|---|---|---|
| PDF | Uygunluk beyanları | CE Declaration HAL LOW VOLT |

| | Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları | Belge adı |
|---|---|---|
| | Spektral güç dağılımı | 349619_HAL_IRC |

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4050300023946 | Katlanabilir kutu<br>400 | 148 mm x 136 mm x 66 mm | 491.00 g | 1.33 $dm^3$ |
| 4050300256917 | Shipping box<br>3,200 | 310 mm x 150 mm x 285 mm | 4680.00 g | 13.25 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.