ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX S 11 W/830

OSRAM DULUX® S | CCG ile çalışan, 2 pimli soketli, kısa CFLni



Kullanım alanları

- Uygun maliyetli yaratıcı aydınlatma ve dekorasyon için ideal
- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar

Ürün avantajları

- Gelişmiş bakım

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Tek kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lambalar
- Tek uçlu iki pimli G23 pim soketli duy




Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	11 W
Anma Watt değeri	12.40 W
Nominal gerilim	91 V
Nominal akım	0,16 A

Fotometrik veriler


Işık akısı	900 lm
Işık verimliliği	73 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.85
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.78
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.76
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.75



349617_FL_830

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	236.50 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	214,00 mm
Çap	12,00 mm
Tüp çapı	12 mm
Ürün ağırlığı	30,7 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-5…+40 °C

Ömrü

Kullanım ömrü	6500 h
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Kullanım ömrü B50	10000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G23
Cıva içeriği	1.6 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	13.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FSD-11/830-I-G23
Sipariş referansı	DULUX S 11W/830

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	CFLNI
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G23
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	236,50 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,440
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,403
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546493
Model numarası	AC34268

ekipman_aksesuarları

– Konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349617_FL_830

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300025759	Katlanabilir kutu 1	23 mm x 36 mm x 242 mm	49.38 g	0.20 dm^3
4050300258010	Shipping box 10	190 mm x 54 mm x 257 mm	546.77 g	2.64 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.