ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Fırın aydınlatmasında kullanılan tüp şeklinde akkor lambalar



Kullanım alanları

– Ev tipi pişirme ocakları

Ürün özellikleri

– Ortam sıcaklığı: 300 °C'ye kadar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	15 W
Anma Watt değeri	15.00 W
Nominal gerilim	230 V
Nominal akım	65 mA
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	1,00

Fotometrik veriler

Işık akısı	60 lm
Işık verimliliği	4 lm/W
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1027



349634_HAL_HV_AK

Işık teknik verileri

Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	54.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	55.00 mm
Çap	17,0 mm
Ürün ağırlığı	5,9 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+300 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Tc test noktasında maksimum sıcaklık	300 °C

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	1000 h
Anahtarlama çevrimi sayısı	1000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E14
Cıvasız	Evet

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	15.00 kWh/1000h
Koruma derecesi	IP50
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	IBT/C-15-230-E14-17
Sipariş referansı	SPECIAL. CL 15W

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E14
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Bekleme gücü	0 W

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	54,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	17,0 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	17,0 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.4168
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.4970
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	714465
Model numarası	AC35389,AC35389

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.
- Özel evlerde kullanılan konvansiyonel aydınlatmaların yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	OVEN 15W 25W E14

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349634_HAL_HV_AK

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300092928	Kabarcık 1	140 mm x 120 mm x 20 mm	16.90 g	0.34 dm^3
4050300093680	Shipping box 10	150 mm x 120 mm x 134 mm	247.00 g	2.41 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.