ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX D 10 W/6500 K G24d-1

OSRAM DULUX® D | CCG ile çalışan, 2 pimli soketli, 2 tüplü CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

Ürün avantajları

- Gelişmiş bakım

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu iki pimli G24d pim soketli duy

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	10 W
Anma Watt değeri	10.00 W

Fotometrik veriler

Işık akısı	570 lm
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80…89
Işık rengi	865
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.77
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.69
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.68
Anma lamba verimliliği (standart	57 lm/W

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	108.00 mm
Çap	12,00 mm
Maksimum çap	11 mm
Ürün ağırlığı	34,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	25.0 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Çalışma modu LLMF/LSF	50 Hz

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G24d-1
Cıva içeriği	1.3 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	B
Enerji tüketimi	12.74 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DULUX D 10W/865

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G24d-1
Uzunluk	110,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm

ekipman_aksesuarları

– Konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300193052	Katlanabilir kutu 1	35 mm x 35 mm x 118 mm	41.00 g	0.14 dm^3
4008321201423	Shipping box 50	368 mm x 184 mm x 138 mm	2208.00 g	9.34 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.