ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
SIG 1546

High-voltage krypton lamps, road traffic | Karayolu trafiğinde kullanılan, yüksek gerilimli, kripton lambalar



Kullanım alanları

– Karayolu trafik sinyal sistemleri

Ürün avantajları

– Küçük beşik çapı sayesinde mükemmel optik verimlilik
– Dolum gazı olarak kriptondan kaynaklanan yüksek ışık etkinliği
– Azami erken arıza oranı: %2 3000 saate kadar (yalnızca lamba özellikleriyle ilişkili)
– Filamana ilişkin dokuz destek sayesinde şok ve titreşime karşı yüksek dayanım

Ürün özellikleri

– Paslanmaya dirençli lamba ayağı
– Uzun ortalama lamba ömrü: 8,000 saat
– Bakım aralıklarının dört aya kadar uzatılması mümkündür (tesise bağlı)

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	100 W
Anma Watt değeri	100.00 W
Nominal gerilim	230…240 V
Güç faktörü λ	1,00

Fotometrik veriler

Işık akısı	830 lm
Işık verimliliği	8 lm/W
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1027

Işık teknik verileri

Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	101.00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	79,0 mm [1)]
Çap	62 mm
Maksimum çap	61 mm
Ürün ağırlığı	35,00 g

1) Bobin ile duyun üstü arasındaki mesafe

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet

YETENEKLERİ

Yanma konumu	s105

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	E
Enerji tüketimi	100.00 kWh/1000h

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	1546

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Uzunluk	101,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	62 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	62 mm

Güvenlik tavsiyesi

– Sadece bu amaç için özel olarak tasarlanmış sinyal ekipmanı / armatürlerde kullanın. Çalışma ve kurulum sırasında lambaları neme karşı koruyun.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300222608	Katlanabilir kutu 1	104 mm x 58 mm x 58 mm	42.90 g	0.35 dm^3
4050300222615	Shipping box 100	596 mm x 222 mm x 301 mm	4698.00 g	39.83 dm^3

lojistik_veri_metni

Hukuki tavsiye

– DIN 49842 bölüm 1 ve 3'e uygundur.
– DIN 67527-1/EN 12368'in (kuruluma bağlı olarak) ışık şiddeti gereksinimlerini karşılar.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.