ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 13 W/840

LUMILUX® T5 Short | G5 duyuna sahip, kısa, 16 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Kamu binaları

Ürün avantajları

- Uygun maliyetli yaratıcı aydınlatma ve dekorasyon için ideal

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi




Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	13 W
Anma Watt değeri	13.20 W
Nominal gerilim	95 V
Nominal akım	0,17 A

Fotometrik veriler

Işık akısı	920 lm
Işık verimliliği	70 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	840
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.84
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.79
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.75



349615_FL_840

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	531.10 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	517,00 mm
Çap	16,00 mm
Tüp çapı	16 mm
Ürün ağırlığı	42,65 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Kullanım ömrü	5600 h
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Kullanım ömrü B50	10000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G5
Cıva içeriği	2.9 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	14.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FD-13/840-E-G5-16/517
Sipariş referansı	L 13W/840

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER_FL
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G5
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	531,10 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	16.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	16.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,380
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,380
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546321
Model numarası	AC34088

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349615_FL_840

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300241647	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 533 mm	59.00 g	0.19 dm^3
4050300241654	Shipping box 25	545 mm x 103 mm x 109 mm	1634.50 g	6.12 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.