# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# DULUX F 36 W/840 2G10

OSRAM DULUX® F | ECG/CCG ile çalışan 4 pimli soketli, 2 tüplü, düz CFLni



## Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

## Ürün avantajları

- Son derece yassı

## Ürün özellikleri

- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu dört pimli 2G10 pim soketli duy
- İyi renksel geriverim indeksi




## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 36 W |
| Anma Watt değeri | 36.00 W |
| Nominal gerilim | 106 V |
| Nominal akım | 0,44 A |


## Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 2800 lm |
| Işık verimliliği | 78 lm/W |
| Işık rengi (gösterimi) | LUMILUX Soğuk Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Işık rengi | 840 |
| 2.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.90 |
| 4.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.86 |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.83 |
| 8.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.81 |
| 12.000saatte çalışmaya devam fak | 0.77 |




349615_FL_840

## ÖLÇÜ&AĞIRLIK





© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 221.00 mm |
| Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk | 215,0 mm |
| Çap | 16,20 mm |
| Tüp çapı | 17,5 mm |
| Ürün ağırlığı | 99,87 g |

## SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -5…+40 °C |

## Ömrü

| | |
|---|---|
| Kullanım ömrü | 9000 h [1)] |
| 2.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 4.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 8.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.95 |
| 12.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.64 |
| Kullanım ömrü B50 | 13000 h |

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

## EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | 2G10 |
| Cıva içeriği | 2.5 mg |

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Evet |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | G |
| Enerji tüketimi | 38.00 kWh/1000h |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi | FSD-36/840-E-2G10-90/217 |
| Sipariş referansı | DULUX F 36W/840 |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Kullanılan aydınlatma teknolojisi | CFLNI |
| Yönsüz veya yönlü | NDLS |
| Şebeke veya şebeke dışı | NMLS |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | 2G10 |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Renk ayarlı ışık kaynağı | Hayır |
| Zarf | Numara |
| Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Hayır |
| Kamaşma engelleyici koruma | Hayır |
| İlişkili renk sıcaklığı türü | SINGLE_VALUE |
| Eşdeğer güç talebi | Hayır |
| Uzunluk | 221,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 16.20 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 16.20 mm |
| X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı | 0,380 |
| Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı | 0,380 |
| Işıma açısı uyumu | SPHERE_360 |
| EPREL Kimliği | 546531 |
| Model numarası | AC34305 |

## ekipman_aksesuarları

– Elektronik ve konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

## Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

## İNDİRİLENLER

| | Belgeler ve sertifikalar | Belge adı |
|---|---|---|
| PDF | Uygunluk beyanları | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077916-EN-00 - DULUX F |
| PDF | Sertifikalar | EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin |
| PDF | Sertifikalar | EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin |

| | Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları | Belge adı |
|---|---|---|
| | Spektral güç dağılımı | 349615_FL_840 |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4050300299037 | Katlanabilir kutu<br>1 | 27 mm x 86 mm x 234 mm | 144.70 g | 0.54 $dm^3$ |
| 4050300299044 | Shipping box<br>10 | 280 mm x 100 mm x 245 mm | 1631.00 g | 6.86 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.