ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX F 36 W/830 2G10

OSRAM DULUX® F | ECG/CCG ile çalışan 4 pimli soketli, 2 tüplü, düz CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstri

Ürün avantajları

- Son derece yassı

Ürün özellikleri

- Çift kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu dört pimli 2G10 pim soketli duy
- İyi renksel geriverim indeksi




Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	36 W
Anma Watt değeri	36.00 W
Nominal gerilim	106 V
Nominal akım	0,44 A


Fotometrik veriler

Işık akısı	2800 lm
Işık verimliliği	78 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.86
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.83
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.77



349617_FL_830

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Toplam uzunluk	221.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	215,0 mm
Çap	16,20 mm
Tüp çapı	17,5 mm
Ürün ağırlığı	99,87 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-5…+40 °C

Ömrü

Kullanım ömrü	9000 h [1)]
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.64
Kullanım ömrü B50	13000 h

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	2G10
Cıva içeriği	2.5 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	38.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FSD-36/830-E-2G10-90/217
Sipariş referansı	DULUX F 36W/830

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	CFLNI
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	2G10
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	221,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	16.20 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	16.20 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,440
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,403
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546530
Model numarası	AC34304

ekipman_aksesuarları

– Elektronik ve konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077916-EN-00 - DULUX F
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349617_FL_830

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300299051	Katlanabilir kutu 1	27 mm x 86 mm x 234 mm	144.70 g	0.54 dm^3
4050300299068	Shipping box 10	280 mm x 100 mm x 245 mm	1631.00 g	6.86 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.