ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 15 W/830

LUMILUX® T8 | G13 duyuna sahip, 26 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

- Kamu binaları
- Ofis aydınlatması
- Endüstri
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Sokak aydınlatması
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Kanıtlanmış lamba teknolojisi

Ürün özellikleri

- Çok iyi lümen sürekliliği: Lambanın kullanım ömrü boyunca %90
- İyi renksel geriverim indeksi
- Dimlenebilir




Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	15 W
Anma Watt değeri	14.90 W
Nominal gerilim	55 V
Nominal akım	0,31 A

Fotometrik veriler

Işık akısı	950 lm
Işık verimliliği	64 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.96
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.94
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.91
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.91
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.89



349617_FL_830

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	451.60 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	438,00 mm
Çap	26,0 mm
Tüp çapı	26 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün ağırlığı	60,00 g

Ömrü

Kullanım ömrü	16000 h [1)]
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.50
Kullanım ömrü B50	20000 h

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	3.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	15.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FD-15/830-E-G13-26/438
Sipariş referansı	L 15W/830

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER_FL
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G13
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	451,60 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	26,0 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	26,0 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,440
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,403
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546353,1215993
Model numarası	AC34140,AC42497

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8
PDF	Uygunluk beyanları	L 15W T8

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349617_FL_830

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300446028	Sleeves 1	27 mm x 28 mm x 453 mm	73.00 g	0.34 dm^3
4050300446035	Shipping box 25	474 mm x 150 mm x 155 mm	2158.00 g	11.02 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.