ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HO 54 W/865

LUMILUX® T5 HO | G5 duyuna sahip, yüksek çıkışlı, 16 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

- Endüstri
- Kamu binaları
- Ofisler
- Tüneller, alt geçitler
- Otoparklar
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- LUMILUX® T8'den %20'ye varan daha fazla ekonomik

Ürün özellikleri

- Çok iyi lümen sürekliliği: Lambanın kullanım ömrü boyunca %90
- İyi renksel geriverim indeksi
- Dimlenebilir




Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	54 W
Anma Watt değeri	54.10 W
Nominal gerilim	120 V
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	76

Fotometrik veriler

Işık akısı	4100 lm
Işık verimliliği	76 lm/W
25 °C'de ışık akısı	4750 lm
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Soğuk Gün Işığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	865
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.93
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.90
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.89
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	76



349641_FL_865

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1149.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	1149 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Çap	16,00 mm
Tüp çapı	16 mm
Maksimum çap	16 mm
Ürün ağırlığı	90,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	35.0 °C

Ömrü

Kullanım ömrü	19000 h [1)]
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.97
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.85
Çalışma modu LLMF/LSF	HF

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G5
Cıva içeriği	1.7 mg
Ürün markası	Sadece elektronik balast çalışmasına uygun / 30…40 °C'lik iç aydınlatma armatürleri için tasarlanmış lamba; 35 °C'de elde edilen optimum ışık akısı

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet
Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	59.51 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FDH-54/865-L/P/-G5-16/1149
Sipariş referansı	HO 54W/865

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G5
Uzunluk	1149,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	16.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	16.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349641_FL_865

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300453378	Unpacked 1	1,165 mm x 19 mm x 20 mm	113.67 g	0.44 dm^3
4050300453385	Shipping box 40	1,194 mm x 199 mm x 87 mm	4222.00 g	20.67 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.