# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# HO 39 W/865

LUMILUX® T5 HO | G5 duyuna sahip, yüksek çıkışlı, 16 mm tüp şeklinde floresan lambalar



## Kullanım alanları

- Endüstri
- Kamu binaları
- Ofisler
- Tüneller, alt geçitler
- Otoparklar
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

## Ürün avantajları

- LUMILUX® T8'den %20'ye varan daha fazla ekonomik

## Ürün özellikleri

- Çok iyi lümen sürekliliği: Lambanın kullanım ömrü boyunca %90
- İyi renksel geriverim indeksi
- Dimlenebilir




## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 39 W |
| Anma Watt değeri | 38.00 W |
| Nominal gerilim | 118 V |
| Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C) | 75 |

## Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 2850 lm |
| Işık verimliliği | 73 lm/W |
| 25 °C'de ışık akısı | 3325 lm |
| Işık rengi (gösterimi) | LUMILUX Soğuk Gün Işığı |
| Renk sıcaklığı | 6500 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Işık rengi | 865 |
| 2.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.95 |
| 4.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.93 |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.92 |
| 8.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.90 |
| 12.000saatte çalışmaya devam fak | 0.90 |
| 16.000saatte çalışmaya devam fak | 0.90 |
| 20.000saatte çalışmaya devam fak | 0.89 |
| Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C) | 75 |




349641_FL_865

## ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 849.00 mm |
| Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk | 849,00 mm |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

| | |
|---|---|
| Çap | 16,00 mm |
| Tüp çapı | 16 mm |
| Maksimum çap | 16 mm |
| Ürün ağırlığı | 71,00 g |

## SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Max.ışık akısında anma ortam sıc | 35.0 °C |

## Ömrü

| | |
|---|---|
| Kullanım ömrü | 19000 h [1)] |
| 2.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 4.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 8.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 12.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 16.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.97 |
| 20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS] | 0.85 |
| Çalışma modu LLMF/LSF | HF |

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

## EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | G5 |
| Cıva içeriği | 1.7 mg |
| Ürün markası | Sadece elektronik balast çalışmasına uygun / 30…40 °C'lik iç aydınlatma armatürleri için tasarlanmış lamba; 35 °C'de elde edilen optimum ışık akısı |

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| İç mekan kullanımına uygun | Evet |
| Kısılabilir | Evet |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | G |
| Enerji tüketimi | 41.80 kWh/1000h |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi | FDH-39/865-L/P/-G5-16/849 |
| Sipariş referansı | HO 39W/865 |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LFL_T5_HO |
| Yönsüz veya yönlü | NDLS |
| Şebeke veya şebeke dışı | NMLS |
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | G5 |
| Zarf | Numara |
| Uzunluk | 849,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 16.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 16.00 mm |
| Işıma açısı uyumu | SPHERE_360 |

## Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

## İNDİRİLENLER

| | Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları | Belge adı |
|---|---|---|
| | Spektral güç dağılımı | 349641_FL_865 |

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4050300453514 | Unpacked<br>1 | 862 mm x 16 mm x 17 mm | 81.33 g | 0.23 $dm^3$ |
| 4050300453521 | Shipping box<br>40 | 896 mm x 199 mm x 87 mm | 3208.00 g | 15.51 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.