ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 36 W/840-1

LUMILUX® T8 1 m | G13 duyuna sahip, toplu taşımada kullanılan, 1 metrelik, 26 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

- Toplu taşıma

Ürün özellikleri

- Çok iyi lümen sürekliliği: Lambanın kullanım ömrü boyunca %90
- Mevcut renk sıcaklıkları: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K






Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	36 W
Anma Watt değeri	38.90 W
Nominal gerilim	81 V
Nominal akım	560 mA

Fotometrik veriler

Işık akısı	3100 lm
Işık verimliliği	80 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	840
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.96
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.94
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.93
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.91
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.91
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.89



349615_FL_840

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	984.20 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	970,00 mm
Çap	25,50 mm
Tüp çapı	26 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün ağırlığı	130,00 g

Ömrü

Kullanım ömrü	18000 h
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.50
Kullanım ömrü B50	20000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	3.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	39.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FD-36/840-E-G13-26/970
Sipariş referansı	L 36W/840-1

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER_FL
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G13
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	984,20 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	25.50 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	25.50 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,380
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,380
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546371
Model numarası	AC34118

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349615_FL_840

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300518091	Sleeves 1	980 mm x 28 mm x 27 mm	147.33 g	0.74 dm^3
4050300518107	Shipping box 25	1,004 mm x 150 mm x 155 mm	4312.20 g	23.34 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.