# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# L 38 W/840

LUMILUX® T8 | G13 duyuna sahip, 26 mm tüp şeklinde floresan lambalar



## Kullanım alanları

- Kamu binaları
- Ofis aydınlatması
- Endüstri
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Sokak aydınlatması
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

## Ürün avantajları

- Kanıtlanmış lamba teknolojisi

## Ürün özellikleri

- Çok iyi lümen sürekliliği: Lambanın kullanım ömrü boyunca %90
- İyi renksel geriverim indeksi
- Dimlenebilir




## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 38 W |
| Anma Watt değeri | 39.90 W |
| Nominal gerilim | 104 V |
| Nominal akım | 0,43 A |

## Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 3300 lm |
| Işık verimliliği | 83 lm/W |
| Işık rengi (gösterimi) | LUMILUX Soğuk Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Işık rengi | 840 |
| 2.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.96 |
| 4.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.94 |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.93 |
| 8.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.91 |
| 12.000saatte çalışmaya devam fak | 0.91 |
| 16.000saatte çalışmaya devam fak | 0.90 |
| 20.000saatte çalışmaya devam fak | 0.89 |




349615_FL_840

## ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 1061.20 mm |
| Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk | 1047 mm |
| Çap | 25,50 mm |
| Tüp çapı | 26 mm |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

| | |
|---|---|
| Ürün ağırlığı | 130,00 g |

## Ömrü

| | |
|---|---|
| Kullanım ömrü | 16000 h [1)] |
| 2.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 4.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 8.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 12.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 16.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.90 |
| 20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS] | 0.50 |
| Kullanım ömrü B50 | 20000 h |

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

## EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | G13 |
| Cıva içeriği | 3.0 mg |

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Evet |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | G |
| Enerji tüketimi | 40.00 kWh/1000h |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi | FD-38/840-E-G13-26/1047 |
| Sipariş referansı | L 38W/840 |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Kullanılan aydınlatma teknolojisi | OTHER_FL |
| Yönsüz veya yönlü | NDLS |
| Şebeke veya şebeke dışı | NMLS |
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | G13 |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Renk ayarlı ışık kaynağı | Hayır |
| Zarf | Numara |
| Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Hayır |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

| | |
|---|---|
| Kamaşma engelleyici koruma | Hayır |
| İlişkili renk sıcaklığı türü | SINGLE_VALUE |
| Eşdeğer güç talebi | Hayır |
| Uzunluk | 1061,20 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 25.50 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 25.50 mm |
| X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı | 0,380 |
| Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı | 0,380 |
| Işıma açısı uyumu | SPHERE_360 |
| EPREL Kimliği | 546373 |
| Model numarası | AC34120 |

## Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

## İNDİRİLENLER

| | Belgeler ve sertifikalar | Belge adı |
|---|---|---|
| PDF | Uygunluk beyanları | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8 |

| | Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları | Belge adı |
|---|---|---|
| | Spektral güç dağılımı | 349615_FL_840 |

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4050300518138 | Sleeves<br>1 | 1,057 mm x 28 mm x 27 mm | 167.00 g | 0.80 $dm^3$ |
| 4050300518145 | Shipping box<br>25 | 1,081 mm x 150 mm x 155 mm | 4512.00 g | 25.13 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.