ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
FC 22 W/3000 K

LUMILUX® T5 FC® | 2GX13 duyuna sahip, 16 mm dairesel floresan lambalar



Kullanım alanları

- Kamu binaları
- Ofisler
- Restoranlar
- Endüstri
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller

Ürün avantajları

- Gölgesiz mükemmel eş dağılımlı aydınlatma

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Tek uçlu yuvarlak floresan lamba
- Dimlenebilir






Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	22 W
Anma Watt değeri	23.80 W
Nominal gerilim	75 V
Nominal akım	0,3 A

Fotometrik veriler

Işık akısı	1800 lm
Işık verimliliği	76 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.85
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.83
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.75



349617_FL_830

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	240.00 mm
Çap	16,00 mm
Tüp çapı	16 mm
Ürün ağırlığı	81,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Kullanım ömrü	8000 h [1)]
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.98
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.50
Kullanım ömrü B50	12000 h

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	2GX13
Cıva içeriği	3.0 mg
Ürün markası	Sadece elektronik balast çalışmasına uygun

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	24.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FSCH-22/830-L/P-2Gx13-16/225
Sipariş referansı	FC 22W/830

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER_FL
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	2GX13
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	240,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	16.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	16.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,440
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,403
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546400
Model numarası	AC34175

ekipman_aksesuarları

– Elektronik balastlarda çalışmaya yönelik

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077917-EN-00 - T5 FC
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349617_FL_830

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300528489	Katlanabilir kutu 1	231 mm x 228 mm x 23 mm	128.50 g	1.21 dm^3
4050300528496	Shipping box 12	300 mm x 243 mm x 249 mm	1865.00 g	18.15 dm^3

lojistik_veri_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.