ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 60° GU5.3

DECOSTAR 51 PRO | 51 mm çapa sahip halojen dikroik reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Mutfak aydınlatması
- Yemek masası aydınlatması
- Ayna aydınlatması
- İşyeri aydınlatma
- Mağazalar
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar

Ürün avantajları

- Parlak odak aydınlatması
- Standart sürüme kıyasla önemli derecede daha düşük CO_2 salımları
- Kullanım ömrü boyunca sabit ışık yoğunluğu ve sabit renksel konum
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- UV filtresi
- Cıva içermez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 5.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Renk sıcaklığı: 3.000 K
- Çap: 51 mm
- Dekoratif kapak



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

– IRC teknolojisi

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	20 W
Anma Watt değeri	20.00 W
Nominal gerilim	12 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	35 W
Güç faktörü λ	1,00

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	450 cd
Işık akısı	380 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	300 lm
Işık verimliliği	19 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.75
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1030
Anma tepe şiddeti	450 cd
UV koruması	Evet



349622_HAL_DICRO_AK_IRC

Işık teknik verileri

Işık açısı	60 °
Isınma süresi (60 %)	0.00 s
Başlama süresi	0.0 s

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	45.00 mm
Çap	50,7 mm
Maksimum çap	51 mm
Ürün ağırlığı	31,7 g

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	125000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU5.3
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	reflektör

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	22.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HRGS//UBIB-20-12-GU5.3-51/60
Sipariş referansı	48860 ECO VWFL

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER
Yönsüz veya yönlü	DLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU5.3
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Uzunluk	46,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50,7 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50,7 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.437
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.404
Işıma açısı uyumu	DAR_KONİ_90
EPREL Kimliği	1337672
Model numarası	A330271

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349622_HAL_DICRO_AK_IRC

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300620220	Katlanabilir kutu 1	58 mm x 46 mm x 51 mm	38.00 g	0.14 dm^3
4050300620237	Shipping box 20	105 mm x 122 mm x 244 mm	836.00 g	3.13 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.